

DUMAN KONTROL DAMPERLERİ- ÇOK KANATLI TİP-EN1366-10 TESTLİ

AMAÇ : Bu damperler duman kontrol sistemlerinde duman tahliyesi amacı ile kullanılacaktır.

TEST : EN1366-10 / duman kontrol damperleri test standardına göre test edilmiş olacaktır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ : *Duman kontrol damperi olarak kullanılacak damperlerin yay geri dönüşlü olmasına gerek olmayıp, ayrıca belirli sıcaklığa ayarlı sigorta kullanılmayacaktır.*

Bu damperler yangın algılama sistemi üzerinden kontrol edilecektir.

Damper motorları 24 VAC/DC besleme ile çalışacak olup, uzaktan damper açık VE kapalı durumlarını izlemek amaçlı konum anahtarlı temin edilecektir.

Damper üzerinden açık/kapalı bilgisini anlamak için mekanik göstergeli temin edilecektir.

STANDARTLAR: EN 12101-8'e göre CE sertifikalı

E I 90, (Vedw-Hodw İ<->O)S1000, C10000HOT 400/300 AA MULTI

MALZEME :

Kasa : Kalsiyum silikat malzemeden imal edilmiş olacaktır. Flanşlı olarak temin edilecektir.

Kanat :Çok kanatlı tip olup ,yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı kalsiyum silikat malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Motor muhafazası: Kalsiyum silikat malzemeden imal edilecektir.

MONTAJ : EN1366-8 &9 standardına uygun kanal sistemi üzerinde monte edilecektir .Montaj ile ilgili diğer hususlar imalatçı prosedürleri (damperlerin test edildiği duruma olabildiğince uyarak) doğrultusunda yapılacaktır.

AKSESUARLAR:

Bakım Kapağı : İşveren tarafından talep edilmesi durumunda damper kasası üzerinde bakım kapakları temin edilecek ya da ayrı olarak bakım kapakları temin edilecektir.