

MODEL ST12-YT TEÇHİZAT BÖLMELİ SIVAÜSTÜ YANGIN DOLABI

NORMEKS® model ST12-YT, portatif sivaüstü montajlı bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiş ve kabinin sağ tarafına monte edilmiştir. Bu modelde vana-hortum bağlantısında DIN 14461 standardı temel alınmıştır.




Model ST12-YT aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- Su beslemesi makara merkezindedir.
- Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirlili beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- NORMEKS jet / sprey / EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- Standard EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- 1" küresel vana.
- 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği
- 1.5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı.
- Dolap kapısı sağdan menteşelidir. (İsteğe göre soldan menteşeli de yapılabilir.)
- Kabin 180° dönebilir.
- Dolap arka montaj plakası 1.2 mm DKP sacdan imal edilmiştir.
- İki adet 75 mm çapında su girişi vardır.
- ABS' den mamul çift renkli veya dairesel kromajlı NORMEKS kapı kilidi.
- Demonte vaziyette sevk edilen arka montaj plakası sayesinde, sıva, boya gibi inşaat işleri tamamlandıktan sonra dolap monte edilebilir.
- Kabin dış kapağında 92/58/EEC' ye uygun işaret levhası mevcuttur.
- Makara hareketi 180°'dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.
- Kullanım ve montaj kılavuzu.

MODEL	HORTUM		EBAT (mm) W x H x D	SİPARİŞ KODU
	Çap (mm)	Uzunluk (mt)		
ST12-YT	25	20	700 x 900 x 250	ST12-YT- 20
ST12-YT	25	20	700 x 900 x 200	ST12-YT-20-20
ST12-YT	25	30	700 x 900 x 250	ST12-YT- 30

Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Bir servis ve bakım anlaşması için NORMEKS ile bağlantı kurunuz.

- Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Standart imalatımız sac kapaklıdır; şeffaf kapak (plexiglass, güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol üst ve alt giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- Dolap kasası ve hortum makarası ayrı ambalajlarda paketlenmiş olarak sevk edilir.
- Dolap kasası arka montaj sacı aynı ambalaj içinde demonte vaziyette sevk edilir.
- 1" küresel vana, makara besleme hortumuna hidrolik kelepçe ile bağlı olarak sevk edilir.



Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.

Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.