

MODEL G22-R2T TEÇHİZAT BÖLMELİ GÖMME YANGIN DOLABI

NORMEKS model G22-R2T, iki adet portatif söndürücü için dikey bölmeleri olan üç kabinli gömme montajlı bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiş ve dolabın sağ tarafına montajlıdır. Bu modelde vana-hortum bağlantısında DIN 14461 standardı temel alınmıştır. Bu model özellikle SNIP standardının gerekleri dikkate alınarak imal edilmiştir.




Model G22-R2T aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- Su beslemesi makara merkezindedir.
- Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirlili beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- NORMEKS jet / sprey / EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- Standard EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- 2" köşe vanası ve özel vana montaj adaptörü (2"-1" storz kaplinli redüksiyon)
- 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği
- 1.5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı.
- Dolap kapısı sağdan menteşelidir. (İsteğe göre soldan menteşeli de yapılabilir.)
- Dolap iç kutusu 1.2 mm DKP sacdan imal edilmiştir.
- İki adet 75 mm çapında su girişi vardır.
- ABS'den mamül çift renkli veya dairesel kromajlı NORMEKS kapı kilidi.
- Ayarlanabilir çerçeve sayesinde inşaat işleri tamamlanmadan önce dolap kasası monte edilebilir; sıva boya gibi detaylar tamamlandıktan sonra çerçeve yerine takılabilir.
- Kabin dış kapağında 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası mevcuttur.
- Makara hareketi 180°'dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.
- Kullanım ve montaj kılavuzu.

MODEL	HORTUM		EBAT (mm) W x H x D	SİPARİŞ KODU
	Çap (mm)	Uzunluk (mt)		
G22-R2T	25	20	700 x 1300 x 245	G22-R2T - 20
G22-R2T	25	20	700 x 1300 x 195	G22-R2T-20-20
G22-R2T	25	30	700 x 1300 x 245	G22-R2T - 30

Yangın dolaplarının servisi ve bakımı, servis ve bakım standardı EN 671-3 ve NORMEKS bakım talimatlarına göre yapılmalıdır. Bir servis ve bakım anlaşması için NORMEKS ile bağlantı kurunuz.

- Ürünlerimiz TS.EN671.1'e uygun olarak imal edilmektedir.
- Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- Standart imalatımız sac kapalıdır; şeffaf kapak (plexiglass, güçlendirilmiş cam) talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- Standart imalatımızda su girişleri sağdadır. Sol üst ve alt giriş talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- Dolap kasası ve hortum makarası ayrı ambalajlarda paketlenmiş olarak sevkedilir.
- Demonte çerçeveli dolap, çerçeve iç kasaya vida ve somunlarla tutturulmuş halde sevkedilir.
- 2" köşe vanası ayrı karton ambalajlarda paketlenmiş olarak sevkedilir.



Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.

Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.





