

# G22 Teçhizat Bölmeli Gömme Yangın Dolabı



**NORMEKS® model G22, portatif söndürücü veya benzeri teçhizatları barındırmak için ayrı bölmesi olan gömme montajlı bir dolaptır. Makara 180° asılı bir desteğe sabitlenmiştir ve dolabın sağ tarafına montajlıdır. Bu modelde Alman DIN 14461 standardı temel alınmıştır.**

## Model G22 aşağıda belirtilen özellikleri içerir.

- o Su beslemesi makara merkezindedir.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kirli beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- o NORMEKS® jet / sprey / EN671-1 standardına göre imal edilmiş kapama nozulu.
- o Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- o 2" köşe vanası ve özel vana montaj adaptörü. (2"-1" storz kaplinli redüksiyon)
- o 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği.
- o 1.5 mm DKP sacdan mamul ayarlanabilir çerçeve ve çift kat kıvrılmış dolap kapısı.
- o Dolap kapısı sağdan menteşelidir. (İsteğe göre soldan menteşeli de yapılabilir.)
- o Kabin 180° dönebilir.
- o Dolap iç kutusu 1.2 mm DKP sacdan imal edilmiştir.
- o Çerçeve, kapı ve iç kutu 70 mikron elektrostatik toz boyalıdır.
- o İki adet 75 mm çapında su girişi vardır.
- o Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- o Ayarlanabilir çerçeve sayesinde inşaat işleri tamamlanmadan önce dolap kasası monte edilebilir; sıva, boya gibi detaylar tamamlandıktan sonra çerçeve yerine takılabilir.
- o Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler serigrafi baskı olarak yapılmaktadır.
- o Makara hareketi 180°dir. Bu sayede hortum her yöne rahatça çekilebilir.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.

\* Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
\* Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.

